

Bestektekst GreenGuard Strooisellaag

Leveren en aanbrengen GreenGuard Strooisellaag in gietranden

Leveren en aanbrengen van strooisellaag.

Betreft het leveren en aanbrengen van GreenGuard Strooisellaag.

GreenGuard Strooisellaag (mulch) is een 100% natuurlijke strooisellaag van een mix van gefermenteerd blad en houtchips met een fractie van 4-20 mm. Aswaarde <6%, vervuiling < 1%.

Toe te passen bij aangebrachte gietranden volgens bestekpostnr.

Dosering: laagdikte 10 cm.

Toepassing: Gelijkmatic verdelen binnen de gietrand.

Aanbrengen GreenGuard Strooisellaag in beplantingsvakken

Leveren en aanbrengen van strooisellaag.

Betreft het leveren en aanbrengen van GreenGuard Strooisellaag.

GreenGuard Strooisellaag (mulch) is een 100% natuurlijke strooisellaag van een mix van gefermenteerd blad en houtchips met een fractie van 4-20 mm. Aswaarde <6%, vervuiling < 1%.

Toe te passen bij beplantingsvakken volgens bestekpostnr.

Dosering: laagdikte 5 cm.

Toepassing: Gelijkmatic verdelen in beplantingsvakken.

Leverancier:

GreenGuard

Tolakkerweg 120c

3739 JS Hollandsche Rading

Tel: 035 577 09 72

info@greenguard.nl www.greenguard.nl